



雨量センサー(雨量計)

株式会社シーエス特機

info@cstokki.co.jp

型式 7852 (DAVIS 社製) 廉価版




特徴

- 転倒升式 リードリレスイッチ
- 口径 214cm² 本格サイズ
- 廉価版 外装樹脂製 (耐候 ABS)
- 精度 ±4% 感度 0.2mm/カウント 軽量(1kg)

方式	転倒升式 リードリレスイッチ 出力:無電圧接点
確度 分解能	±4%±1カウント /時間雨量誤差 ±5%/2~4時間雨量 0.2mm/カウント
受水面積	214cm ²
材質	耐候樹脂 (UV 保護仕様 ABS)
出力コネクター	RJ-11
寸法・質量	直径 16.5 cm x 高さ 24 cm / 1kg
付属品	ケーブル(12m)

型式 TE525MM (TexasElectronics 社製) 本格版 高精度 アルミ製



特徴

- 転倒升式 リードリレスイッチ
- 受水面積 471cm² 本格サイズ(直径 24.5cm)
- アルミ版 軽量(1.1kg)
- 精度 ±1% 感度 0.1mm/カウント

方式	転倒升式 リードリレスイッチ 出力:無電圧接点
確度 分解能	±1%±1カウント /時間雨量 10mm 以下 分解能:0.1mm/カウント
受水面積	直径 24.55cm 面積 471cm ²
材質 寸法・質量	アルミ 直径 24.5 cm x 高さ 29 cm / 1.1kg



株式会社 シーエス特機 (<http://www.cstokki.co.jp> Mail to: info@cstokki.co.jp)

(本社) 〒065-0024 札幌市東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323

(東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室

〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-30-17

TEL : 042-339-7022 FAX : 042-339-7023