



タイムラプスカメラ(BCC100 140° 広角 野外無人 インターバル撮影)



特徴

TCL200 の広角レンズ版

- 画角(対角)140° 上下首振り角度調整付 (120°)
- インターバル コマ取り専用カメラ
1 秒から 24 時間間隔に設定可能
4 枚/1 秒 (SD カード書き込み速度に依存)
- 低コスト+高画質 (130 万画素)
- SD カード データ回収簡単 (3 2 GB までサポート)
- 防水ケース標準で付属
- 電池 単 3 アルカリ 4 本で
約 7 8 日の無人撮影 (設定 : 30 分間隔の場合)
- 現場確認 液晶モニター メニュー付で設定変更
- 屋外用防水ケース (オプション)

仕様 タイムラプスカメラ BCC100

基本仕様	
画素数	130 万画素 (1.3 メガピクセル) 解像度 : 1280 × 720, 640 × 480 から選択
レンズ 画角 (対角) /レンズ首振り角 /モニターLCD 画面	F1.2 非球面ガラスレンズ (明るいレンズ 低光量対応) 140° (35mm フィルム換算 18mm レンズ相当) /画角 (対角) /レンズ首振り角 120° /1.44 インチ TFT LCD
撮影距離	75 cm (最短)~∞
レンズマウント	S マウント
記憶媒体	SD/SDHC カード (32GB まで対応)
記録方式	動画 AVI (MotionJPEG) 音声なし
	静止画 JPEG (オプションのシャッターライン (ATS100) 必要)
撮影間隔	1 秒 ~ 24 時間間隔に設定可能 1 秒毎
撮影間隔 (ASAP)	1 秒に 4 枚 (但し SD カードの速度に依存します)
電源	電池 : 単 3 形乾電池 4 本
	外部電源 : マイクロ USB 端子による DC5V 電源
電源持続時間 (参考値)	2 日程度 (ASP 及び 1 秒撮影間隔設定)
	約 36 日 (3 0 秒間隔設定の場合)
	約 7 8 日 (1 H 間隔設定の場合)
防水	飛沫防水ケース付属 使用時
サイズ/質量/色	64 mm (幅) × 106 mm (高さ) × 46 mm (奥行き) /1 2 0 g (電池含まず) /緑黒



株式会社 シーエス特機

(<http://www.cstokki.co.jp> Mail to: info@cstokki.co.jp)

(本社) 〒065-0024 札幌市東区北 2 4 条東 8 丁目 3 - 2 5 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323

(東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室

〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-30-17

TEL : 042-339-7022 FAX : 042-339-7023

撮影モード	
コマ撮り	コマ撮りビデオの録画
ストップモーション	
モーション起動	
同梱物	飛沫防水ケース(ATH110)、カメラホルダー壁用 (AWM100) ,ゴムストラップ 4GB のSD カード 単 3 形乾電池 4 本 ユーザマニュアル (保証書含む。保証期間 : 1 年)

操作が簡単 :



SD カード

一度設定すると
START ボタンを押すだけ



株式会社 シーエス特機

(<http://www.estokki.co.jp> Mail to: info@estokki.co.jp)

(本社) 〒065-0024 札幌市東区北 2 4 条東 8 丁目 3 - 2 5 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323

(東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室

〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-30-17

TEL : 042-339-7022 FAX : 042-339-7023

比較表

仕様	TLC200	BCC100
画素数	1.3メガピクセル	1.3メガピクセル
焦点距離	35mm フィルム換算/約 36mm 相当	35mm フィルム換算/約 18mm 相当
レンズ明るさ	F 値=2.8	F 値=1.2
動画フォーマット	AVI (音声なし)	AVI (音声なし)
記録画素数	1280×720 画素、640×480 画素	1280×720 画素 640×480 画素
記録媒体	SD/SDHC メモリーカード (32GB まで対応)	SD/SDHC メモリーカード (32GB まで対応)
電源	単 3 乾電池×4 本(付属)、マイクロ USB からの DC5V	単 3 乾電池×4 本 (付属)、マイクロ USB からの DC5V
電源持続時間	約 4.0 ヶ月 (5 分間に 1 回の撮影の場合)	約 40 日 (シーン : Daylight/5 分間に 1 回の撮影の場合)
防水機能	本体の防水性能なし。	飛沫防水ケース (ATH110) 付属
	※別売の飛沫防水ケース (ATH110)	
サイズ	64×106×46mm	64×106×46mm
重量	約 120g	約 120g
付属品	SD メモリーカード 4GB	SD メモリーカード 4GB、 カメラホルダー、ゴムストラップ



株式会社 シーエス特機

(<http://www.cstokki.co.jp> Mail to: info@cstokki.co.jp)

(本社) 〒065-0024 札幌市東区北 2 4 条東 8 丁目 3 - 2 5 TEL: 011-748-1322 FAX: 011-748-1323

(東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室

〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-30-17

TEL : 042-339-7022 FAX : 042-339-7023