



コンクリート モルタル水分計 (HI5202) 高周波方式

株式会社 **シーエス特機**

info@cstokki.co.jp

特徴



- 高周波方式 (20MHz)
- 底面を押し当てるだけで測定
- アラーム設定機能で選別検査の作業の効率アップ
- 見やすいバックライト付き LCD 表示
- Dモード (変換前の生データ) 付き
- 校正カーブ特性をカスタマイズできる
ユーザー目盛り機能付き

タイプ	HI-5202
方式	高周波方式 (20MHz)
測定項目	木材水分
測定範囲	コンクリート : 0 ~12% モルタル : 0 ~15% ALC : 0 ~100% 人工軽量骨材コンクリート : 0 ~23% 石膏ボード : 0 ~50% ケイ酸カルシウム板 : 0 ~15% Dモード : 0 ~1999 (測定生値) Sモード (複合モード時のみ) : 0 ~1100
その他機能	アラーム設定 : 上限水分時のアラーム 温度補正 ユーザー目盛り機能 (校正カーブ特性のカスタマイズ可能)
表示	デジタル LCD 表示 バックライト付き
電源	電池 9V 6LR61 (006P アルカリ)
サイズ	72 (W) × 146 (D) × 118 (H) mm / 0.39kg
重さ	0.39kg
付属品	電池 (006P)、ソフトケース (ストラップ付)
オプション	データロガーソフト「HDL-01」 (USB ケーブル付)



株式会社 **シーエス特機**

(<http://www.cstokki.co.jp> Mail to: info@cstokki.co.jp)

(本社) 〒065-0024 札幌市東区北 2 4 条東 8 丁目 3 - 2 5 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323

(東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室

〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-30-17

TEL : 042-339-7022 FAX : 042-339-7023