



木材水分計 (HM520) 高周波方式

株式会社シーエ斯特機

info@cstokki.co.jp



特徴

- 高周波方式 (20MHz)
- 木材表面に押し当てるだけで測定
(樹種・比重・厚さ・温度の補正ダイヤルを事前にセット)
- アラーム設定機能で選別検査の作業の効率アップ
- 財) 日本住宅・木材技術センターの評価試験に合格

タイプ	HM-520
方式	高周波方式
測定項目	木材水分
測定範囲	2~150% (ただし、比重、樹種により異なる)
補正機能	厚さ : 10~40mm 比重 : 0.1~1.25g/cm ³ 水分 : ±5%
その他機能	アラーム設定 : 上限水分時のアラーム 約 10 分で電源自動 OFF 測定範囲外警告表示
表示	デジタル (LCD、表示最小桁 0.5%)
電源	電池 9V 6LR61 (006P アルカリ)
サイズ	56 (W) × 130 (D) × 110 (H) mm
重さ	約 0.3Kg (電池含まず)



株式会社 **シーエ斯特機** (<http://www.cstokki.co.jp> Mail to: info@cstokki.co.jp)

(本社) 〒065-0024 札幌市東区北 2 4 条東 8 丁目 3 - 2 5 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323

(東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室

〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-30-17

TEL : 042-339-7022 FAX : 042-339-7023