



熱電対 3 2 チャンネ変換器

E-mail:info@cstokki.co.jp

TC01A32



特徴

- 1 : 熱電対温度センサーを 3 2 チャンネル測定接続が可能
(オプションにて 4 8 CH まで拡張可能)
標準 : T、K タイプをサポート
上記以外は問い合わせ下さい
- 2 : 変換結果はシリアルで出力 (3V TTL マイコン直結)
通信速度 : 9600PBS、。。。 38.4KBPS 設定可能
- 3 : 電源電圧 5V..12V
待機時 : 10uA 以下
- 4 : 冷接点補償確度 : $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ($25^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$)
- 5 : 測定範囲
T : $-240^{\circ}\text{C} \sim 400^{\circ}\text{C}$
K : $-240 \sim 1370^{\circ}\text{C}$
- 6 : サイズ 150 (L) * 65 (W) * 25 (H) mm

製造元 株式会社 **シーエス特機**

065-0024 札幌市東区北 2 4 条東 8 丁目 3 - 2 5

TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323

<http://www.cstokki.co.jp>

info@cstokki.co.jp

製品のお求めご相談は . . .